

Pays	Réseau GSM-R	Réseau GSM public interconnecté au réseau GSM-R	MCC/MNC ¹ + nom du réseau sur la carte SIM Infrabel	IC/RAC ²	Compatibilité des cartes SIM de ce réseau avec le réseau d'Infrabel	Compatibilité des cartes SIM d'Infrabel avec ce réseau
Autriche (A)	ÖBB		232 91: GSM-R A	043	Oui	Oui
Belgique (B)	Infrabel		206 02: GSM-R B	032	Oui	Oui
		Orange		/	Non	Non
Suisse (CH)	SBB + BLS		228 06: GSM-R CH	041	Oui	Oui
		Swisscom		/	Non	Non
République tchèque (CZ)	SZDC		230 98 : GSM-R CZ	420	Oui	Oui
		O2		/	Non	Non
Allemagne (D)	DB Netz		262 10: GSM-R D	049	Oui	Oui
		TMD	262 01 : P-GSM D1	/	Non	Oui
Danemark (DK)	Banedanmark		238 23 : GSM-R DK	045	Oui	Oui
Espagne (E)	ADIF		214 51 : GSM-R E	034	Non	Non
France (F)	SNCF Réseau		208 14 : GSM-R F	033	Oui	Oui
		SFR		/	Non	Non
Grande-Bretagne (GB)	Network Rail		234 13 : GSM-R GB	044	Non	Non
Hongrie (H)	MAV		216 19 : GSM-R HU	036	Non	Non
	RFI		222 30 : GSM-R I	039	Non	Non
Italie (I)		TIM		/	Non	Non
		Vodafone		/	Non	Non
Luxembourg (L)	CFL		270 71 : GSM-R L	352	Oui	Oui
Norvège (N)	JBV		242 20 : GSM-R N	047	Non	Non
		Telenor		/	Non	Non
Pays-Bas (NL)	ProRail		204 21: GSM-R NL	031	Oui	Oui
		KPN		/	Non	Non
Pologne (PL)	PKP PLK		260 09 : GSM-R PL	048	Non	Non
Suède (S)	Trafikverket		240 21 : GSM-R S	046	Non	Non
		Tele 2, Telia		/	Non	Non
Slovaquie (SK)	ZSR		231 99 : GSM-R SK	421	Non	Non
Slovénie (SI)	SZ		293 10 : GSM-R SI	386	Non	Non

¹: MCC = Indicatif du pays du GSM, MNC = Code de réseau mobile

²: IC = Indicatif international, RAC = Code d'accès au réseau ferroviaire



Le roaming peut être établi entre Infrabel et tous les réseaux GSM-R susmentionnés à condition que le réseau soit connecté au réseau paneuropéen de substitution. Lorsqu'une entreprise ferroviaire demande à ouvrir le roaming sur l'un des réseaux GSM-R, un délai d'environ 6 mois est à prévoir pour mener à bien toutes les tâches liées à la mise en place du roaming. Remarque : le roaming entre les réseaux publics reste à la discrétion d'Infrabel et du réseau GSM-R étranger du pays du réseau P-GSM et il se peut que l'ouverture ne soit pas toujours possible.

