



Land	GSM-R-netwerk	Openbaar gsm-netwerk verbonden met GSM-R	MCC/MNC ¹ + naam van het netwerk op de Infrabel SIM	IC/RAC ²	Mogelijkheid roaming van SIM-kaarten van dit netwerk op Infrabel-netwerk	Mogelijkheid roaming van Infrabel SIM-kaarten op dit netwerk
Oostenrijk (A)	ÖBB		232 91: GSM-R A	043	Ja	Ja
België (B)	Infrabel		206 02: GSM-R B	032	Ja	Ja
		Orange		/	Nee	Nee
Zwitserland (CH)	SBB + BLS		228 06: GSM-R CH	041	Ja	Ja
		Swisscom		/	Nee	Nee
Tsjechië (CZ)	SZDC		230 98 : GSM-R CZ	420	Ja	Ja
		O2		/	Nee	Nee
Duitsland (D)	DB-netwerk		262 10: GSM-R D	049	Ja	Ja
		TMD	262 01 : P-GSM D1	/	Nee	Ja
Denemarken (DK)	Banedanmark		238 23 : GSM-R DK	045	Ja	Ja
Spanje (E)	ADIF		214 51 : GSM-R E	034	Nee	Nee
Frankrijk (F)	SNCF Reseau		208 14 : GSM-R F	033	Ja	Ja
		SFR		/	Nee	Nee
Groot-Brittannië (GB)	Network Rail		234 13 : GSM-R GB	044	Nee	Nee
Hongarije (H)	MAV		216 19 : GSM-R HU	036	Nee	Nee
	RFI		222 30 : GSM-R I	039	Nee	Nee
Italië (I)		TIM		/	Nee	Nee
		Vodafone		/	Nee	Nee
Luxemburg (L)	CFL		270 71 : GSM-R L	352	Ja	Ja
Noorwegen (N)	JBV		242 20 : GSM-R N	047	Nee	Nee
		Telenor		/	Nee	Nee
Nederland (NL)	ProRail		204 21: GSM-R NL	031	Ja	Ja
		KPN		/	Nee	Nee
Polen (PL)	PKP PLK		260 09 : GSM-R PL	048	Nee	Nee
Zweden (S)	Trafikverket		240 21 : GSM-R S	046	Nee	Nee
		Tele 2, Telia		/	Nee	Nee
Slowakije (SK)	ZSR		231 99 : GSM-R SK	421	Nee	Nee
Slovenië (SI)	SZ		293 10 : GSM-R SI	386	Nee	Nee

¹: MCC = Mobiele Landcode, MNC = Mobiele Netwerkkode

²: IC = Internationale code, RAC = Toegangscodetot de Spoorwegen





Roaming kan tot stand worden gebracht tussen Infrabel en alle vermelde GSM-R-netwerken op voorwaarde dat het netwerk verbonden is met het Europese overlaynetwerk. Wanneer een spoorwegonderneming roaming met één van de GSM-R-netwerken wenst open te stellen, geldt er een termijn van ongeveer 6 maanden om alle verrichtingen uit te voeren die nodig zijn voor het tot stand brengen van de roaming.

Opmerking: roaming met openbare netwerken valt onder de bevoegdheid van Infrabel en het buitenlandse GSM-R-netwerk van het land van het P-GSM-netwerk en zal dus niet altijd mogelijk zijn.

